



Uffici

Benessere Idrico Verificato

Acqua verificata. Benessere reale.

**Acqua sempre disponibile
per i tuoi collaboratori.
Erogatori pratici e compatti, adatti a
spazi condivisi e ambienti lavorativi.**



Home Advisor S.r.l.

Via Tiburtina, 1227 – 00131 Roma

Partita IVA: 04332760612 – Ufficio: 06 88977842 – Assistenza: 327 0681969



Benessere Idrico Verificato

Acqua verificata. Benessere reale.

SCHEMA TECNICA UFFICI

1. IDENTIFICAZIONE

DESCRIZIONE

DISPENSATORE A OSMOSI INVERSA

IDENTIFICAZIONE
VISIVA



Home Advisor S.r.l.

Via Tiburtina, 1227 – 00131 Roma

Partita IVA: 04332760612 – Ufficio: 06 88977842 – Assistenza: 327 0681969



Benessere Idrico Verificato
Acqua verificata. Benessere reale.

SCHEDA TECNICA UFFICI

2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI

FUNZIONE PRINCIPALE	Fornitura di acqua temperatura fredda, calda e ambiente filtrata con una membrana ad osmosi inversa.			
PRESENTAZIONE	Dispensatore da pavimento			
DIMENSIONI	ALTEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITÀ	ALT. BOTTIGLIE
	1115 mm	300 mm	390 mm	225 mm
CONNESSIONI	ENTRATA		SCARICO	
	1/4"		1/4"	
PESO	22KG			
MATERIALE DI ALLOGGIAMENTO	FRONTALE IN ABS, LATI IN LAMINATO			
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	220-240 V CA			
RUBINETTI	1 PULSANTE ACQUA CALDA CON BLOCCO DI SICUREZZA (SINISTRO) 1 PULSANTE ACQUA AMBIENTE (CENTRALE) 1 PULSANTE ACQUA FREDDA (DESTRO)			
REGOLAZIONE DELLA PRESSIONE	Compreso			
CAPACITÀ TOTALE DI ACCUMULO	5 LITRI			
PRODUZIONE DI ACQUA OSMOTICA	12 litri/ora			
TASSO DI RIFIUTO	0,3 litri/min			

3. SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO

CAPACITÀ SERBATOIO ACQUA FREDDA	4 LITRI
CAPACITÀ DI RAFFREDDAMENTO	5 litri/ora
SISTEMA DI REFRIGERAZIONE	POMPA DI CALORE, RAFFREDDAMENTO SERBATOIO
POTENZA DEL COMPRESSORE	85 W
GAS REFRIGERANTE	R600a
CONTROLLO DELLA TEMPERATURA	TERMOSTATO REGOLABILE (POSTERIORE) DA 4°C A 13°C
INTERRUTTORE ON/OFF PER ACQUA FREDDA	INCLUSO (POSIZIONATO SUL RETRO, COLORE VERDE)



Benessere Idrico Verificato
Acqua verificata. Benessere reale.

SCHEDA TECNICA UFFICI

4. SISTEMA DI ACQUA CALDA

CAPACITÀ DEL SERBATOIO DELL'ACQUA CALDA	1 litro
CAPACITÀ DI RISCALDAMENTO	4 litri/ora
SISTEMA DI RISCALDAMENTO	RESISTENZA ELETTRICA NEL SERBATOIO
POTERE DI RISCALDAMENTO	400 W
CONTROLLO DELLA TEMPERATURA	1 CLIXON FUNZIONANTE 85°C 1 CLIXON DI SICUREZZA CON RIARMO MANUALE 95°C
INTERRUTTORE ON/OFF PER ACQUA CALDA	INCLUSO (POSIZIONATO SUL LATO POSTERIORE, COLORE ROSSO)

5. CONDIZIONI DI LAVORO

PRESSIONE DELL'ACQUA IN INGRESSO (MAX~MIN)	6 ~ 1 BAR
TEMPERATURA DELL'ACQUA IN ENTRATA (MAX~MIN)	Temperatura: da 38°C a 4°C
TEMPERATURA AMBIENTE (MAX~MIN)	40°C

6. INTERFACCIA UTENTE

INDICATORI	-  INDICATORE ACQUA CALDA RISCALDAMENTO -  INDICATORE DI POTENZA -  INDICATORE ACQUA FREDDA RAFFREDDAMENTO	
------------	---	---

7. SISTEMA DI FILTRAZIONE

PREFILTRO PER SEDIMENTI	CARTUCCIA IN POLIPROPILENE ESPANSO DA 5 µm. RITENZIONE DELLE PARTICELLE SOSPESE.
PREFILTRO AL CARBONE (x2)	CARBONE ATTIVO DA GUSCIO DI COCCO. RITENZIONE DI SOSTANZE E PARTICELLE CHE GENERANO ODORI E SAPORI. RITENZIONE / RIDUZIONE DEL CLORO LIBERO PRESENTE NELL'ACQUA. RIDUZIONE DELLA QUANTITÀ DI COMPOSTI ORGANICI, TRIALOMETANI E COD.
MEMBRANA RO	MEMBRANA OSMOSI 1812 X 75 GPD RIDUZIONE >90% DI TDS IN INPUT
POSTFILTRO AL CARBONIO	CARBONE ATTIVO DA GUSCIO DI COCCO. RITENZIONE DI SOSTANZE E PARTICELLE CHE GENERANO ODORI E SAPORI. RITENZIONE / RIDUZIONE DEL CLORO LIBERO PRESENTE NELL'ACQUA. Riduzione della quantità di composti organici, trialometani e COD

8. LOGISTICA

MISURE IMBALLO	Altezza: 1170 mm Larghezza: 345 mm Lunghezza: 435 mm
PESO LORDO	27KG
UNITÀ PALLET	6 unità

Home Advisor S.r.l.

Via Tiburtina, 1227 – 00131 Roma

Partita IVA: 04332760612 – Ufficio: 06 88977842 – Assistenza: 327 0681969



Benessere Idrico Verificato

Acqua verificata. Benessere reale.



Home Advisor S.r.l.

Via Tiburtina, 1227 – 00131 Roma

Partita IVA: 04332760612 –

Ufficio: 06 88977842

Assistenza: 327 0681969