

ADDOLCITORI



FRIGOCENTER
I professionisti dell'acqua

CADEM S.R.L. – DIVISIONE FRIGOCENTER WATER

S.S. 159 delle saline km 0,500 snc 71043, Manfredonia (FG)

0884 596126 – 331 872 0779

ADDOLCITORI CABINATI



DESCRIZIONE PRODOTTO

Gli addolcitori cabinati a volume con valvola CANATURE CS10H sono sistemi automatici volumetrici progettati per il trattamento dell'acqua domestica e residenziale.

Il funzionamento volumetrico consente la rigenerazione delle rese in base al reale consumo d'acqua, ottimizzando:

- consumo di sale
- consumo di acqua
- efficienza operativa
- durata delle resine

La struttura cabinata integra in un unico corpo:

- bombola resine
- tino salamoia
- valvola elettronica programmabile

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- ✓ Valvola elettronica CANATURE CS10H
- ✓ Rigenerazione volumetrica intelligente
- ✓ Attacco idraulico 1"
- ✓ By-pass integrabile
- ✓ Programmazione semplice e intuitiva
- ✓ Struttura compatta salvaspazio
- ✓ Ideale per abitazioni, ville, piccoli condomini



Modello	L (mm)	P (mm)	H (mm)
8 Lt	350	500	660
12 Lt	350	500	660
20 Lt	350	500	1110
25 Lt	350	500	1110

CADEM S.R.L. – DIVISIONE FRIGOCENTER WATER

S.S. 159 delle saline km 0,500 snc 71043, Manfredonia (FG)

0884 596126 – 331 872 0779

ADDOLCITORI CABINATI



Modello	Capacità ciclica (m³/F)	Capacità Resina
8 Lt	40	8 Litri
12 Lt	60	12 Litri
20 Lt	100	20 Litri
25 Lt	125	25 Litri

ADDOLCITORI CABINATI



DESCRIZIONE PRODOTTO

Gli addolcitori cabinati serie 01RA sono sistemi automatici volumetrici equipaggiati con valvole elettroniche RUNXIN a dischi ceramici ad altissima precisione.

Il principio di funzionamento si basa su un sistema a doppio disco ceramico:

- Un disco fisso
- Un disco rotante a 360°

Questa tecnologia consente il controllo preciso delle fasi di:

- Servizio
- Controlavaggio
- Aspirazione salamoia
- Risciacquo
- Rigenerazione

Il sistema è completamente elettronico e dotato di contatore volumetrico integrato per la gestione automatica del ciclo di rigenerazione.

CARATTERISTICHE DELLA VALVOLA RUNXIN

- ✓ Dischi in ceramica a basso attrito
- ✓ Resistenza a graffi, corrosione e perdite
- ✓ Rigenerazione volumetrica automatica
- ✓ Funzione manuale (rigenerazione immediata)
- ✓ Indicazione mancanza corrente
- ✓ Display LCD retroilluminato
- ✓ Selezione lingue
- ✓ Modalità di lavoro tempo / volume
- ✓ Funzione miscelazione con regolazione micrometrica
- ✓ Installabile anche in ambiente esterno (nel rispetto dei limiti temperatura)

SPECIFICHE OPERATIVE

- Pressione di esercizio: min 1,5 – max 6 bar
- Temperatura acqua: min 2°C – max 38°C
- Alimentazione elettrica: 240 Vac – 50/60 Hz
- Potenza massima assorbita: 9,5 W



CADEM S.R.L. – DIVISIONE FRIGOCENTER WATER

S.S. 159 delle saline km 0,500 snc 71043, Manfredonia (FG)

0884 596126 – 331 872 0779

ADDOLCITORI CABINATI



Resina	Bombola
11 Litri	10" x 15"
28 Litri	10" x 35"



L (mm)	P (mm)	H (mm)
450	321	534
450	321	1044

Parametro	Add. RX F105 11L	Add. RX F105 28L
Portata (m ³ /h)	0,8 – 1,6	1,0 – 3,0
Capacità ciclica (m ³ /F)	60,5	154
Consumo sale per rigenerazione	1,54 kg	3,95 kg
Attacchi IN/OUT	3/4"	3/4"
Scarico	1/2"	1/2"

CADEM S.R.L. – DIVISIONE FRIGOCENTER WATER

S.S. 159 delle saline km 0,500 snc 71043, Manfredonia (FG)

0884 596126 – 331 872 0779

ADDOLCITORI A DOPPIO CORPO

DESCRIZIONE PRODOTTO

Gli addolcitori doppio corpo a volume con valvola CANATURE sono sistemi automatici volumetrici progettati per installazioni residenziali, commerciali e piccoli impianti condominiali dove è richiesta maggiore autonomia e capacità di trattamento.

La configurazione doppio corpo prevede:

- Bombola resine separata
- Tino salamoia separato
- Valvola elettronica volumetrica

Questa soluzione garantisce:

- Maggiore capacità di scambio ionico
- Autonomia superiore rispetto ai cabinati
- Facilità di manutenzione
- Installazione modulare
- Maggiore flessibilità impiantistica

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- ✓ Valvola automatica volumetrica CANATURE
- ✓ Attacco idraulico 1"
- ✓ Rigenerazione su reale consumo d'acqua
- ✓ Programmazione elettronica digitale
- ✓ Sistema a resine ad alta efficienza
- ✓ Struttura modulare (colonna + tino separato)
- ✓ Ideale per abitazioni di grandi dimensioni, B&B, ristorazione, piccoli condomini



Modello	Capacità ciclica (m ³ /F)	Tipologia
15 Lt	75	Doppio corpo
20 Lt	100	Doppio corpo
25 Lt	125	Doppio corpo
50 Lt	250	Doppio corpo
75 Lt	375	Doppio corpo

CADEM S.R.L. – DIVISIONE FRIGOCENTER WATER

S.S. 159 delle saline km 0,500 snc 71043, Manfredonia (FG)

0884 596126 – 331 872 0779

ADDOLCITORI A DOPPIO CORPO



Modello	Capacità ciclica (m ³ /F)	Capacità Resina
15 Lt	75	15 Litri
20 Lt	100	20 Litri
25 Lt	125	25 Litri
50 Lt	250	50 Litri
75 Lt	375	75 Litri

CADEM S.R.L. – DIVISIONE FRIGOCENTER WATER

S.S. 159 delle saline km 0,500 snc 71043, Manfredonia (FG)

0884 596126 – 331 872 0779



FRIGOCENTER
I professionisti del freddo



FRIGOCENTER
I professionisti dell'acqua

Vuoi maggiori informazioni o un'offerta personalizzata? Contattaci ora.

CADEM S.r.l. – DIVISIONE FRIGOCENTER WATER
P.IVA / C.F.: 04217790718

Sede legale: S.S. 159 delle Saline KM 0,500 SNC
71043 Manfredonia (FG)

email: info@frigocenterwater.it

Ufficio: 0884 596126
Assistenza: 331 872 0779

Sito web: frigocenterwater.it

CADEM S.R.L. – DIVISIONE FRIGOCENTER WATER
S.S. 159 delle saline km 0,500 snc 71043, Manfredonia (FG)
0884 596126 – 331 872 0779