



FRIGOCENTER


I professionisti dell'acqua

Alcalina

NOVITÀ



Posizione *sopra e
sottolavello*



Acqua osmotizzata
e/o idrogenata

DISPONIBILE IN 2 VERSIONI



Made in Italy


FRIGOCENTER
I professionisti dell'acqua

Alcalina



Personalizza
il pannello frontale

Osmosi inversa + idrogenata

ALKALINA HYDROGENATOR

Specifiche tecniche idrogenatore (Hydrogenator
Technical Specifications)

- Potenziale di riduzione/ossidazione – ORP (Oxidation Reduction Potential): $-450 \text{ mV} \sim -600 \text{ mV}^*$
- Concentrazione di idrogeno (Hydrogen concentration): $800 \sim 1.000 \text{ ppb}^*$
- Portata idrogenatore (Flow rate): $0,8 \sim 1,2 \text{ LPM}^*$

Nota: valori variabili in base alla qualità dell'acqua di alimentazione.



Caratteristiche principali



Sistema
antiallagamento



Pompa
Booster



Depuratore acqua
per **uso domestico**



Posizione **sottolavello**
e **sopralavello**



Osmosi inversa
e **idrogenata**



Filtri
InLinee



Facile installazione
e manutenzione

DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE WHITE


FRIGOCENTER
I professionisti dell'acqua

Caratteristiche del sistema

Filtrazione e componenti

- Pre-filtro (Pre-filter): combinato polipropilene 5 micron + carbone
- Membrana (Membrane): 600 GPD
- Rubinetto (Tap): rubinetto a due vie (Two-way tap)
- Pompa (Pump): pompa booster ad alte prestazioni (High-performance booster pump)

Alimentazione elettrica

- Alimentazione (Power supply): 24 VDC – 8,35 A
- Alimentatore esterno (External power adapter): 100–240 Vac, 50/60 Hz; 24 Vdc; 152 W

Peso

- Peso (Weight): 15 kg

Funzioni / Indicatori (icone in scheda)

- Controllo filtro (Filter control)
- Avvisi sonori (Sound warnings)
- Stato LED (LED status)
- Alta efficienza (High efficiency)
- Controllo qualità (Quality control)
- Aquastop (sistema di sicurezza acqua)

